



CMC TEXPAN
Machinery and Technology

ДОЗИРУЮЩИЕ БУНКЕРЫ СО ВЕСАМИ УДОБНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОДАЧИ





CMCTEXPAN

Machinery and Technology

Дозирующие бункеры используются для дозирования и распределения древесных частиц; они гарантируют постоянную и безупречную подачу материала в машины по ходу движения.



Они доступны в разных форматах согласно потребностям клиента. Подгонка и конструкция прорабатываются индивидуально, чтобы соответствовать любому варианту установки.

Частицы подаются в бункеры постепенно по уровню посредством ротационных скоб; уровень наполнения непрерывно контролируется датчиком уровня.

Для лучшего контроля и регулировки пропускной способности машины согласно производственным потребностям материал попадает на дозирующую ленту с весами, приводимую в движение блоком преобразования частоты и контролируемую датчиком.

Дозирующие бункеры включают в себя следующие версии:

“BD” серия - оснащенные встроенной системой взвешивания для небольших мощностей;

“BDC” серия - оснащенные подъемными винтами и передними отсеивающими роликами для более больших мощностей.

Преимущества:

- превосходная точность в дозировании стружки;
- компактный размер со встроенными весами;
- низкая потребляемая мощность;
- простая калибровка и удобное обслуживание.

Дозирующие бункеры с весами – серии “BD”-стандартный ряд

ТИП	Объем бункера м ³	Ширина бункера мм	Длина бункера мм	Установ. скребки Кол-во шт.	Производит. сть до м ³ /ч	Сух. частицы наружн.слоя т/ч а.с. [1]	Сух. частицы внутр.слоя т/ч а.с. [2]	Установочная мощность кВт
BD 8-4/C	1,9	800	7.600	4	85	13,6	9,4	6,0
BD 10-4/C	2,4	1.000	7.600	4	105	16,8	11,6	6,0
BD 12-4/C	2,9	1.200	7.600	4	125	20,0	13,8	6,0
BD 12-5/C	3,7	1.200	8.300	5	180	28,8	19,8	6,9
BD 14-5/C	4,3	1.400	8.300	5	210	33,6	23,1	6,9
BD 14-6/C	5,3	1.400	9.000	6	230	36,8	25,3	6,9
BD 16-6/C	6,1	1.600	9.000	6	250	40,0	27,5	7,3
BD 18-6/C	6,8	1.800	9.000	6	280	44,8	30,8	7,3
BD 16-7/C	7,4	1.600	9.700	7	300	48,0	33,0	8,4
BD 18-7/C	8,3	1.800	9.700	7	350	56,0	38,5	8,8
BD 20-7/C	9,2	2.000	9.700	7	400	64,0	44,0	8,8

ДОЗИРУЮЩИЕ БУНКЕРЫ С ВЕСАМИ – СЕРИИ “BDC”-СТАНДАРТНЫЙ РЯД

ТИП	Объем бункера м ³	Ширина бункера мм	Длина бункера мм	Выравн. шнеки, кол-во шт	Производит. сть до м ³ /ч	Сух. частицы наружн.слоя т/ч а.с. [1]	Сух. частицы внутр.слоя т/ч а.с. [2]	Установочная мощность кВт
BDC 12-240	6,0	1.200	11.500	2	240	38,4	26,4	13,0
BDC 16-360	8,0	1.600	11.500	3	360	57,6	39,6	17,0
BDC 20-600	20,0	2.000	14.000	4	600	96,0	66,0	22,5
BDC 24-700	30,0	2.400	15.500	5	700	112,0	77,0	27,0

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] отн.к плотности загрузки частиц внешн.слоя от 160кг\м³ абсол.сух и содержание влаги от 3 % абсол.сух

[2] отн.к плотности загрузки частиц внутр.слоя от 110кг\м³ абсол.сух и содержание влаги от 3 % абсол.сух



CMC TEXPAN

Machinery and Technology

ул.Родигари,10 - 24020 Кольцате (БГ) Италия

Тел +39 035 737 111 - Факс + 39 035 714 449

info@cmc-texpan.com

www.cmc-texpan.com

Член Группы Компаний **Siempelkamp**